

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. ATL/2020/00120

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

AC 32 bin PmB 45/80-65, H1, G4

2. Artikelnummer:

40422

3. Verwendungszweck(e):

Asphaltbeton für die Verwendung beim Bau von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen

EN 13108-1

Nicht geeignet für Objekte mit einer gesetzlichen Anforderung an das Brandverhalten

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Hersteller laut Firmenbuch:
Lieferasphalt GmbH & Co OG, Viecht
Viecht 100
A 4693 Desselbrunn**

**Werk:
LAV**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH
Salzburgerstrasse 323 a
A 4030 Linz**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH mit der Kennnummer 1661 hat die Erstinspektion, laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ durchgeführt und folgende Konformitätsbescheinigung ausgestellt:

1661-CPR-0122

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

gemäß Tabelle 1 auf Seite 2

10. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Linz, 27.02.2020

Bernd Kügler, Sachbearbeiter

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Name und Funktion)

(Unterschrift)



Erklärte Leistung / Tabelle 1

wesentliche Merkmale	Einheit	deklarierte Bandbreite
lösl. Bindemittelgehalt	M%	B _{min3.0} (3,8 - 4,4)
Hohlraumgehalt	Vol%	V _{min4.0} - V _{max6.0}
Marshall-Stabilität	kN	KLF
Marshall-Fließwert	mm	KLF
Marshall-Quotient	kN/mm	KLF
Fiktiver Hohlraumgehalt	Vol%	KLF
Hohlraumauffüllungsgrad	%	KLF
Bindemittelvolumen	Vol%	KLF
Füller/Bitumen	-	KLF
Kornformkennzahl	M%	KLF
Widerstand geg. Abrieb durch Spikereifen	ml	KLF
max. proportionale Spurrinnentiefe	%	PRD _{Luft max5.0}
max. Spurbildungsrate	mm/10 ³ c	WTS _{Luft max0.15}
Bindemittelablauf	%	KLF
Affinität - Bedeckungsgrad	%	≥80
Beständigkeit gegen Enteisungsmittel	%	KLF
Mindest-Wasserempfindlichkeit	%	KLF
vertikale Wasserdurchlässigkeit	m ³ /s	KLF
Kornverlust	%	KLF
Steifigkeit	MPa	KLF
Brandverhalten	-	KLF
Treibstoffbeständigkeit	-	KLF
Qualitätsklasse	-	KLF
minimale Mischguttemperatur	°C	150
maximale Mischguttemperatur	°C	190
Korngrößenverteilung		
Anteil ≤ 45,0 mm	M%	100
Anteil ≤ 31,5 mm	M%	90 - 100
Anteil ≤ 22,4 mm	M%	73 - 85
Anteil ≤ 16,0 mm	M%	KLF
Anteil ≤ 11,2 mm	M%	KLF
Anteil ≤ 8,0 mm	M%	50 - 62
Anteil ≤ 5,6 mm	M%	KLF
Anteil ≤ 4,0 mm	M%	KLF
Anteil ≤ 2,0 mm	M%	26 - 38
Anteil ≤ 1,0 mm	M%	KLF
Anteil ≤ 0,5 mm	M%	9 - 21
Anteil ≤ 0,25 mm	M%	KLF
Anteil ≤ 0,063 mm	M%	3,0 - 7,0